

Kompetenz

Wasseraufbereitung

STOCKER  NORD

Wasseraufbereitung



MKS-Harz pH+ Produktmerkmale

Unser MKS-Harz pH+ ist ein speziell entwickeltes Einweg-Mischbettharz, das nicht nur eine Vollentsalzung des Heizungs-Wassers auf unter 10 μS (entspricht 0-1°fH) bewirkt, sondern auch den entsprechenden pH-Wert des Heizungswassers auf das gewünschte Niveau von 8 bis 8,5 einreguliert.

Ihre Vorteile:

- In einem Arbeitsschritt erfüllen Sie die SWKI-Norm BT 102-01
- Keine künstlichen Zusätze (Inhibitoren) zur Anhebung des pH-Werts
- Keine zusätzliche Nachmessung nach 2–3 Monaten nötig
- Das Harz ist fabrikneu (nicht regeneriert) und somit ohne Vorbelastungen
- Entsorgung des verbrauchten Harzes erfolgt über den Hauskehricht



MKS-Profifüllstationen 10/20/30 Liter

- 2 Kugelhähne mit $\frac{3}{4}$ " AG garantieren ein schnelles Absperren während des Zirkulationbetriebes
- Rückschlagventil
- Durchflussmengenbegrenzer zur korrekten Verweildauer im Behälter
- Manueller Wasserzähler
- Messsonde LED mit Batterie (mind. 5 Jahre)
- Entnahmehahn zum schnellen Messen und zur Druckentspannung während des Zirkulationsbetriebs
- Modularer Aufbau auf praktischer Schiene
- Werkzeugloser Harzwechsel dank Schnellkupplungssystem



MKS-Nachfüllstation 5 Liter (Service)

- 2 Kugelhähne mit $\frac{3}{4}$ " AG
- Durchflussmengenbegrenzer zur korrekten Verweildauer im Behälter
- Messsonde LED mit Batterie (mind. 5 Jahre)
- werkzeugloser Harzwechsel



MKS Nachspeisestation

- 2 Kugelhähne mit $\frac{3}{4}$ "AG
- Wandhalterung
- Kartusche inkl. KS-Harz pH+
- Werkzeugloser Kartuschenwechsel
- Kostengünstige Erfüllung der Norm SWKI BT 102-01
- Direkte Messung des Füllwassers zeigt notwendigen Kartuschenwechsel an
- Gewährleistung einer nachhaltigen Heizungswasserqualität



MKS Nachspeisestation 5/10/20 Liter

- 2 Kugelhähne mit $\frac{3}{4}$ "AG
- Durchflussmengenbegrenzer zur korrekten Verweildauer im Behälter (angepasst auf die jeweilige Grösse)
- Füllung mit MKS-Harz pH+ empfohlen
- Messeinheit Quick Check
- Optional Wandhalterung

Richtwerte zur Berechnung der Harzmenge

°fH	°dH	mS	1 l Harz Füllstation	10 l Harz Füllstation	20 l Harz Füllstation	25 l Harz Füllstation	50 l Harz Füllstation
10	5.6	200	290 Liter	2900 Liter	5800 Liter	7250 Liter	14500 Liter
15	8.4	300	190 Liter	1900 Liter	3800 Liter	4750 Liter	9500 Liter
20	11.2	385	140 Liter	1400 Liter	2800 Liter	3500 Liter	7000 Liter
25	14	490	115 Liter	1150 Liter	2300 Liter	2875 Liter	5750 Liter
30	16.9	595	95 Liter	950 Liter	1900 Liter	2375 Liter	4750 Liter
35	19.7	695	80 Liter	800 Liter	1600 Liter	2000 Liter	4000 Liter
40	22.5	790	70 Liter	700 Liter	1400 Liter	1750 Liter	3500 Liter
45	25.3	875	62 Liter	620 Liter	1200 Liter	1550 Liter	3100 Liter
50	28.1	980	55 Liter	550 Liter	1100 Liter	1375 Liter	2750 Liter

Diese **Richtwerte** gelten nur für **unbehandeltes** Leitungswasser
 Die Ausbeuten wurden bei einer Verwerfung bei ca. 100µS ermittelt.

Leistungen

Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse.



Bestellwesen

Telefonische Beratung und 24-Stunden Bestellservice

Profitieren Sie von unseren Bestelloptionen:

Während 24 Stunden können Sie auf unserem e-Shop Ihre Bestellung aufgeben.

Oder Sie schicken uns Ihre Bestellung per WhatsApp an:

Tel: +41 76 587 06 59

Unter Telefon +41 41 288 80 70 nehmen wir Ihre Bestellung auch persönlich entgegen und beraten Sie bei der richtigen Wahl der Produkte.



Logistik

Grosse Verfügbarkeit verspricht schnelle Liefertermine

Bestellungen

Mo-Do bis 17:00 Uhr: für Lieferung vor 06:00 Uhr am Folgetag

Fr bis 16:00 Uhr: für Lieferung vor 06:00 Uhr am Montag



Mobile-Box

Für ein effizientes und professionelles Arbeiten auf der Baustelle.

Richten Sie sich von Anfang an auf Ihrem Objekt professionell und kostensparend ein.

Mit der Mobile-Box von STOCKER erhalten Sie Ihre abschliessbare Werkstatt.

Weitere Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie bei STOCKER Nord.

Mit Stocker funktioniert es einfach locker!

Stocker AG Nord
Mühleweg 1
4658 Däniken

Telefon 041 288 80 70
info@stocker-nord.ch
www.stocker-nord.ch



stocker-nord.ch



+41 76 587 06 59

